



## HSM Powerline SP 5088 - 10,5 x 40-76mm

### Kombinacja niszcząco-belująca HSM Powerline SP 5088

Ten system utylizacji odpadów składa się z przemysłowej niszczarki dokumentów FA 500.3 o dużych gabarytach oraz kanałowej prasy belującej, dzięki czemu jest idealny do użytkowania w archiwach lub jako centralny punkt niszczenia dokumentów w dużych ilościach. Zniszczony materiał jest następnie prasowany w bele o wadze do 90 kg.

## Informacje o produkcie

Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.



Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają też zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację.

Mocny silnik gwarantuje dużą wydajność cięcia i niezawodną, ciągłą pracę.



Funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego zacięciu i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny.



## parametry

|  |                           |   |   |
|--|---------------------------|---|---|
| <b>Numer zamówienia:</b>                               | 2992414134                | <b>Szerokość otworu wlotowego:</b>          | 500 mm  |
| <b>EAN</b>   | 4026631060295             | <b>Szerokość x Wysokość x Długość beli:</b> | 500 x 500 x 400-950 mm  |
| <b>Zakres:</b>   | Piętro biurowe / archiwum | <b>Waga beli:</b>                           | 90 Kg   |
| <b>Rodzaj cięcia:</b>                                  | cięcie kawałków           | <b>Szerokość x głębokość x wysokość:</b>    | 1267 x 3281 x 1795 mm   |
| <b>Szerokość cięcia:</b>                               | 10,5 mm                   | <b>Waga:</b>                                | 1660 kg   |
| <b>Długość ścinka:</b>                                 | 40 - 76 mm                | <b>Metoda wiązanie:</b>                     | poziomy   |
| <b>poziomy zabezpieczeń (DIN 66399):</b>               | E-2 O-2 P-2 T-2           | <b>Liczba wiązań:</b>                       | 3   |
| <b>Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m<sup>2</sup>:</b> | 510 - 550                 | <b>Kolor:</b>                               | żelaznoszary, jasnoszary  |
| <b>Szybkość cięcia:</b>                                | 210 mm/s                  | <b>Materiał rozdrabniacza:</b>              | Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD, Całych segregatorów akt, Pamięć USB, Zgniecony papier, Dyskietka, Wydruki komputerowe |
| <b>Wydajność paper:</b>                                | 635                       | <b>Klasa ochrony DIN 66399:</b>             | 1 - low   |
| <b>Określona siła zgniotu:</b>                         | 85 kN                     |   |   |
| <b>Moc napędu:</b>                                     | 11,5 kW                   |   |   |
| <b>Napięcie / Częstotliwość:</b>                       | 400 V / 50 Hz             |   |   |